

M452B – Digitální termostat XK-W1010, -50 až +120°C, napájení 230V

Návod k použití

Vážení zákazníci,
 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Termostat s jedním okruhem a dvojitým displejem. Levý displej ukazuje reálnou teplotu, pravý displej nastavenou teplotu.

Specifikace:

Pracovní napětí: 230VAC

Výstup: v aktivním stavu 230VAC, přes spínací kontakt relé 250VAC/5A

Rozsah měření teploty: -50-120°C

Rozlišení: 0,1°C (nad 100°C 1°C), přesnost 0,5°C v rozsahu -10°-100°C

Četnost měření: 2x / sec

Měřicí čidlo: 1x NTC (10kohm 0.5%), vodotěsné

Rozměry: 75x55x30mm

Product Details



- | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 Work indicating lamp | 2 Environment Temperature | 3 Set button |
| 4 Up key | 5 Enter button | 6 Down key |
| 7 Setting Temperature | 8 °Cand °FConvert Light | 9 Waterproof Sensor |
| 10 Power Supply | 11 Direct Output | |

Návod k použití:

Normální režim: Červený LED displej vlevo ukazuje teplotu v reálném čase, modrý LED panel vpravo ukazuje nastavenou teplotu.

Režim nastavení: Červený LED displej vlevo zobrazuje režim nastavení, modrý LED displej vpravo zobrazuje obsah nastavení.

Jak nastavit počáteční nebo koncovou teplotu:

Stiskněte tlačítko „SET“ jednou a obrazovka bliká. Stisknutím tlačítek „nahoru“ a „dolů“ nastavte teplotu.

Poznámka:

Výstupní relé má na spínací kontakt přivedeno napětí 230V, takže je na jeho výstupu v aktivním stavu rovněž 230V.

Kód	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
	Start nebo Stop teplota	-55~120°C/- 67~248°F	0°C/68°F
P0	Pracovní mód	H	H/C
P1	Rozdíl hodnot	0.2-30°C	2°C
P2	Alarm – vysoká teplota	-55~120°C/- 67~248°F	120°C/248°F
P3	Alarm – nízká teplota	-55~120°C/- 67~248°F	-55°C/-67°F
P4	Kalibrace teploty	-10.0°C~10.0°C	0
P5	Čas zpoždění zátěže	0-60Min	0
P6	Stupnice teploty	C/F	C

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.