

Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren

datasheet for three-phase squirrel-cage-motors

Bestelldaten:

ordering data:

Auftragsnr.:

order-nr.:

Y2PE-225M4

Elektrische Daten / electrical data

Bemessungsleistung Pn <i>rated motor power Pn</i>	45	kW
Drehzahl n <i>speed n</i>	1485	1/min
Bemessungsspannung D/Y <i>rated motor voltage</i>	400/690	V
Frequenz <i>frequency</i>	50	Hz
Bemessungsstrom In 400V/690V <i>rated motor current In</i>	80,2/46,5	A
Bemessungsmoment Mn <i>rated motor torque Mn</i>	289,39	Nm
Wirkungsgrad 100% <i>efficiency 100%</i>	94,2	%
Wirkungsgradklasse <i>efficiency class</i>	IE3	
Leistungsfaktor cos φ <i>power factor cos φ</i>	0,86	
Anzugs-/Bemessungsstrom <i>starting-/rated motor current</i>	7,40	Ia/In
Anzugs-/Bemessungsmoment <i>starting-/rated motor torque</i>	2,3	Ma/Mn

Optionen / options

3PTC Kaltleiter

Allgemeine daten / general data

Baugröße	225M
size	
Bauform	B3
type of construction	
Gewicht kg	373
weight kg	
Gehäusematerial	Grauguss
frame material	
Schutzart	IP55
degree of protection	
Isolationsklasse	F/B
insulation class	
Betriebsart	S1 =Dauerbetrieb
duty type	S1= continuous operation

Mechanische Daten / mechanical data


Lagertyp A/B-Seite <i>DE/NDE bearing design</i>	6313-C3ZZ	6313-C3ZZ
Trägheitsmoment Jmot <i>moment of inertia Jmot</i>	0,6118	kgm ²
Nachschmiereinrichtung <i>regreasing device</i>	nein	
Lackierung <i>painting</i>	RAL7030	

Explosionsschutz / explosion protection

Zündschutzart
type of ex-protection

Bemerkungen / remarks

Abmessungen (mm) / Overall dimensions (mm)

[illegible]

Technische Änderungen vorbehalten! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen. Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.