

Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren

datasheet for three-phase squirrel-cage-motors

Bestelldaten:

ordering data:

Auftragsnr.:

order-nr.:

Y3PE-132S4

Elektrische Daten / electrical data

Bemessungsleistung Pn <i>rated motor power Pn</i>	5,5	kW
Drehzahl n <i>speed n</i>	1470	1/min
Bemessungsspannung D/Y <i>rated motor voltage</i>	400/690	V
Frequenz <i>frequency</i>	50	Hz
Bemessungsstrom In 400V/690V <i>rated motor current In</i>	10,7/6,2	A
Bemessungsmoment Mn <i>rated motor torque Mn</i>	35,73	Nm
Wirkungsgrad 100% <i>efficiency 100%</i>	89,6	%
Wirkungsgradklasse <i>efficiency class</i>	IE3	
Leistungsfaktor cos φ <i>power factor cos φ</i>	0,83	
Anzugs-/Bemessungsstrom <i>starting-/rated motor current</i>	7,90	Ia/In
Anzugs-/Bemessungsmoment <i>starting-/rated motor torque</i>	2,3	Ma/Mn

Optionen / options

3PTC Kaltleiter

Allgemeine daten / general data

Baugröße <i>size</i>	132S
Bauform <i>type of construction</i>	B3
Gewicht kg <i>weight kg</i>	55,5
Gehäusematerial <i>frame material</i>	Aluminium
Schutzart <i>degree of protection</i>	IP55
Isolationsklasse <i>insulation class</i>	F/B
Betriebsart <i>duty type</i>	S1 = Dauerbetrieb <i>S1= continuous operation</i>

Mechanische Daten / mechanical data


Lagertypen A/B-Seite <i>DE/NDE bearing design</i>	6308-2RZ	6308-2RZ
Trägheitsmoment J _{mot} <i>moment of inertia J_{mot}</i>	0,031	kgm ²
Nachschmiereinrichtung <i>regreasing device</i>	keine	
Lackierung <i>painting</i>	RAL7030	

Explosionsschutz / explosion protection

Zündschutzart
type of ex-protection

Bemerkungen / remarks

Abmessungen (mm) / Overall dimensions (mm)

[illegible]

Technische Änderungen vorbehalten! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen. Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.